

**B. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ROBE - PONUDA**Referentni broj objavljivanja: **DPF - 01**Naziv projekta: **DIVAC POLJOPRIVREDNI FONDOVI - PRIJEPOLJE****GRUPA 1 - OPŠTINA PRIJEPOLJE****Podgrupa 1/1 - Poljoprivredna mehanizacija - motokultivatori, priključci za traktore, motorna testera**

| Red. broj | NAZIV ROBE  | Jed. mere | Količina | Cena bez PDV u dinarima |                 | Cena sa PDV u dinarima |                 | Podaci o ponuđenim pozicijama*  |                         |                        | NAPOMENA |
|-----------|---|-----------|----------|-------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|---|-------------------------|------------------------|----------|
|           |   |           |          | Jedinična vrednost      | Ukupna vrednost | Jedinična vrednost     | Ukupna vrednost | Naziv-oznaka  | Naziv firme proizvođača | Osnovne karakteristike |          |
| 1         | Motokultivator dizel, snage 10KS, sa kardanskom frezom i kosom, pali na ključu, ima svetla, dve brzine i rikverc (spore i brze), oznaka motora f186 + moticice (montiraju se na mestu točkova), tip Vema          | kom.      | 1        |                         |                 |                        |                 |   |                         |                        |          |
| 2         | Dizel motokultivator, snage 8KS, sa kardanskom frezom, pali na potez, dve brzine i rikverc, oznaka motora f178, tip Kipor   | kom.      | 3        |                         |                 |                        |                 |   |                         |                        |          |
| 3         | Kosačica kao priključak za dizel motokultivator, snage 8KS, sa kardanskom frezom, tip Kipor   | kom.      | 1        |                         |                 |                        |                 |   |                         |                        |          |
| 4         | Traktorski priključak za polaganje malč folije i postavljanje sistema "kap po kap", max širina folije 120cm, kači 4sistema sistema "kap po kap", max visina gredice 25cm, min snaga traktora 30KS, tip Agropromet | kom.      | 1        |                         |                 |                        |                 |   |                         |                        |          |
| 5         | Traktorska freza sa kardanom i priključkom za traktor TV523, radni zahvat 100cm, tip TEO PLUS-Pejović   | kom.      | 1        |                         |                 |                        |                 |   |                         |                        |          |
| 6         | Motorna testera, radna zapremina cilindra 65.1 cm <sup>3</sup> ; Izlazna snaga 3.4 kW; Preporučena dužina vodilice, min-max Longest 70 cm, tip HUSQVARNA 365  | kom.      | 1        |                         |                 |                        |                 |   |                         |                        |          |
|           |   |           |          | SVEGA:                  |                 | SVEGA:                 |                 | *ovi podaci se neće uzimati u obzir prilikom evaluacije i izbora najuspešnijeg ponuđača |                         |                        |          |

Podgrupa 1/2: Ostala oprema

| Red. broj | NAZIV ROBE   | Jed. mere | Količina | Cena bez PDV u dinarima |                 | Cena sa PDV u dinarima |                 | Podaci o ponuđenim pozicijama*  |                         |                        | NAPOMENA |
|-----------|--|-----------|----------|-------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|---|-------------------------|------------------------|----------|
|           |  |           |          | Jedinična vrednost      | Ukupna vrednost | Jedinična vrednost     | Ukupna vrednost | Naziv-oznaka  | Naziv firme proizvođača | Osnovne karakteristike |          |
| 1         | Solarna sušara za sušenje voća, povrća, šumskog i lekovitog bilja; osnovne dim. DxŠxV = 1050x505x1100mm; kapacitet sušare je 25kg sirovina; dva nezavisna ventilaciona sistema - termo i solarni. tip SKS-25 ZENIT INŽENJERING   | kom.      | 1        |                         |                 |                        |                 |   |                         |                        |          |
| 2         | Plastenik dimenzija 6mx3,2mx 18m: Osnovne karakteristike: -toplocinkovana rešetkasta konstrukcija 1/2" na 1/2" (debljina cevi 1.8-2 mm); -sistem brzog spajanja; -kose ukrute 1/2"; -podužne ukrute 1/2" x 1,5-1,8mm (5 kom. u dužini plastenika); -rastojanje između lukova 2m; -temeljenje ankera u beton; -pokrivna folija: PE UV AD 180 mikrona; -max. frontalno otvaranje, dva bočna luftera + jedan gornji, toplocinkovane cevi 1/2"x 1,8 2mm -sistem za navodnjavanje"kap po kap" (8 redova traka u dužini plastenika 8 ubodnih ventila sa gumicama 16mm, filter 3/4" sa spojnicom 3/4" , okiten crevo 3/4" dužina 6m, završni element 3/4" ) | kom.      | 1        |                         |                 |                        |                 |   |                         |                        |          |
| 3         | Aparat za mužu krava, sa vakum pumpom koju preko reduktora pokreće električni motor 0.37Kw/ 1420o i 220V; muzna kanta od INOX-a zapremine 20L; Muzna jedinica od nerđajućeg čelika, tip NOVAKOVIĆ 3m/3   | kom.      | 2        |                         |                 |                        |                 |   |                         |                        |          |
| 4         | Leđna prskalica - Tip motora: Benzinski - 2 takta; Snaga motora: 1,0KS /0,75KS; Radna zapremina: 25,9cm3; Rezervoar tečnosti: 20lit; Rezervoar goriva: 0.6lit; tip MT20  | kom.      | 1        |                         |                 |                        |                 |   |                         |                        |          |
|           |  |           |          | SVEGA:                  |                 | SVEGA:                 |                 | *ovi podaci se neće uzimati u obzir prilikom evaluacije i izbora najuspešnijeg ponuđača |                         |                        |          |

Podgrupa 1/3: Oprema za navodnjavanje za Popadić Miloša

| Red. broj | NAZIV ROBE        | Jed. mere | Količina | Cena bez PDV u dinarima |                 | Cena sa PDV u dinarima |                 | Podaci o ponuđenim pozicijama*  |                         |                        | NAPOMENA |
|-----------|-------------------|-----------|----------|-------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|---|-------------------------|------------------------|----------|
|           |                   |           |          | Jedinična vrednost      | Ukupna vrednost | Jedinična vrednost     | Ukupna vrednost | Naziv-oznaka  | Naziv firme proizvođača | Osnovne karakteristike |          |
| 1         | Kaca 2000lit      | kom       | 1        |                         |                 |                        |                 |   |                         |                        |          |
| 2         | Crevo 6/4", 6bari | m         | 600      |                         |                 |                        |                 |   |                         |                        |          |
| 3         | Polidrip light 33 | m         | 1.200    |                         |                 |                        |                 |   |                         |                        |          |
| 4         | Filter sa MR 6/4" | kom       | 2        |                         |                 |                        |                 |   |                         |                        |          |
| 5         | Slavina za OG     | kom       | 60       |                         |                 |                        |                 |   |                         |                        |          |
|           |                   |           |          | SVEGA:                  |                 | SVEGA:                 |                 | *ovi podaci se neće uzimati u obzir prilikom evaluacije i izbora najuspešnijeg ponuđača |                         |                        |          |

**Podgrupa 1/4: Oprema za navodnjavanje za Pušica Slavenka**

| Red. broj | NAZIV ROBE   | Jed. mere | Količina | Cena bez PDV u dinarima |                 | Cena sa PDV u dinarima |                 | Podaci o ponuđenim pozicijama*  |                         |                        | NAPOMENA |
|-----------|--|-----------|----------|-------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|---|-------------------------|------------------------|----------|
|           |  |           |          | Jedinična vrednost      | Ukupna vrednost | Jedinična vrednost     | Ukupna vrednost | Naziv-oznaka  | Naziv firme proizvođača | Osnovne karakteristike |          |
| 1         | Površinska pumpa za vodu snage 1,5kW- visina dizanja vode 95m, tip APM 150 | kom       | 1        |                         |                 |                        |                 |   |                         |                        |          |
| 2         | Plastična kaca 5000lit   | kom       | 1        |                         |                 |                        |                 |   |                         |                        |          |
| 3         | Poklopac za kacu fi 1800   | kom       | 1        |                         |                 |                        |                 |   |                         |                        |          |
| 4         | Okiten crevo 5/4", 10bari  | m         | 195      |                         |                 |                        |                 |   |                         |                        |          |
| 5         | Italijansko crevo "kap po kap" za kose terene, RIVILUS                     | m         | 1.500    |                         |                 |                        |                 |   |                         |                        |          |
|           |  |           |          | SVEGA:                  |                 | SVEGA:                 |                 | *Ovi podaci se neće uzimati u obzir prilikom evaluacije i izbora najuspešnijeg ponuđača |                         |                        |          |

**Podgrupa 1/5: Oprema za navodnjavanje za Matović Davora**

| Red. broj | NAZIV ROBE  | Jed. mere | Količina | Cena bez PDV u dinarima |                 | Cena sa PDV u dinarima |                 | Podaci o ponuđenim pozicijama*  |                         |                        | NAPOMENA |
|-----------|---|-----------|----------|-------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|---|-------------------------|------------------------|----------|
|           |   |           |          | Jedinična vrednost      | Ukupna vrednost | Jedinična vrednost     | Ukupna vrednost | Naziv-oznaka  | Naziv firme proizvođača | Osnovne karakteristike |          |
| 1         | Pumpa za vodu: Snaga 0,75 kW Napajanje 230 V - 50 Hz, Kapacitet/max protok vode do 90 l/min (5,4 m3 / h), tip Pedrollo CPm158 | kom       | 1        |                         |                 |                        |                 |   |                         |                        |          |
| 2         | Starter za AT 15mm - TORO   | kom       | 22       |                         |                 |                        |                 |   |                         |                        |          |
| 3         | Spojnicica za ATP sa ventilom   | kom       | 22       |                         |                 |                        |                 |   |                         |                        |          |
| 4         | Kapajuća traka D2000, Neptun 30cm   | m         | 1.500    |                         |                 |                        |                 |   |                         |                        |          |
| 5         | Završetak sa alkom za trake drip16  | kom       | 22       |                         |                 |                        |                 |   |                         |                        |          |
| 6         | Crevo 16mm, 4bara   | m         | 15       |                         |                 |                        |                 |   |                         |                        |          |
| 7         | Crevo crno 6/4"   | m         | 100      |                         |                 |                        |                 |   |                         |                        |          |
| 8         | Završna spojnicica 50   | kom       | 1        |                         |                 |                        |                 |   |                         |                        |          |
| 9         | Lakat spojnicica 50x50  | kom       | 1        |                         |                 |                        |                 |   |                         |                        |          |
| 10        | Filter 1, 1/2"  | kom       | 1        |                         |                 |                        |                 |   |                         |                        |          |
| 11        | Spojnicica UN 50x1, 1/2"  | kom       | 1        |                         |                 |                        |                 |   |                         |                        |          |
| 12        | Spojnicica SP 50x1, 1/2"  | kom       | 1        |                         |                 |                        |                 |   |                         |                        |          |
| 13        | Monofazni Al kabal 4x16mm2  | m         | 200      |                         |                 |                        |                 |   |                         |                        |          |
|           |   |           |          | SVEGA:                  |                 | SVEGA:                 |                 | *Ovi podaci se neće uzimati u obzir prilikom evaluacije i izbora najuspešnijeg ponuđača |                         |                        |          |

U.....

IME PONUĐAČA: .....

dana:.....

POTPIS I PEČAT PONUĐAČA: .....